




Таблица выбора уплотнительного оборудования в зависимости от материала и глубины уплотнения

модель	Вес, кг	Не связанные грунты					Связанные и смешанные грунты					Покрытия	
		Толщина слоя, см	Количество проходов	Смесь гравия и песка с большой разницей размера частиц	Песок с большой разницей размера частиц	Смесь гравия и песка с малой разницей размера частиц	Толщина слоя, см	Количество проходов	Смесь гравия и песка с большой долей мелкофракционного грунта	Смесь песка и глины	Глина	Асфальт	Покрытия с добавками цемента
	80-90	15-20	3-5	++	++	++	10-20	4-6	+	+	х	++	+
	134-156	20-30	3-5	++	++	++	15-25	4-6	+	+	х	++	++
	171-180	20-30	3-5	++	++	++	15-25	4-6	+	+	х	+	++
	248-319	25-50	3-5	++	++	++	20-30	3-5	++	+	х	х	++
	540	30-50	3-5	++	++	++	25-35	3-5	++	++	х	х	++
	69-85	20-40	2-4	+	++	++	20-30	2-4	++	+	х	+	х
	550-675	20-30	4-6	++	++	+	15-25	5-6	+	+	х	++	х

++ – рекомендуется

+ – допускается

х – не подходит